

the OUTDOOR
**HER
OES.**

edition .23

DE | NL


ALBA



corradi.eu

Corradi
OUTDOOR LIVING SPACE

ABOUT CORRADI



___solutions to
create
your
outdoor space




DE SEIT MEHR ALS 40 JAHREN ENTWICKELN WIR LÖSUNGEN, DAMIT SIE SICH AUF BESTE ART UND WEISE IM AUSSENBEREICH AUFHALTEN KÖNNEN.

Ein langer Weg, vom kleinen Handwerksbetrieb von vor 45 Jahren bis zum heutigen Produktionswerk, das die besten Produktionstechnologien anwendet und ihre Produkte in alle Welt liefert. Was sich nie geändert hat, ist unser Engagement und unsere Leidenschaft - genau wie am ersten Tag. Der Wunsch, es immer besser zu machen, neue Ideen zu entwickeln und andere Sichtweisen zu suchen. Der Wunsch, Ihren Außenbereich von morgen zu gestalten.

NL WIJ ONTWERPEN AL 40 JAAR LANG OPLOSSINGEN DIE U DE MOGELIJKEID BIEDEN OM OPTIMAAL VAN UW BUITENRUIMTE TE KUNNEN GENIETEN.

Van een klein ambachtelijk laboratorium 45 jaar geleden zijn we uitgegroeid tot de hedendaagse fabriek waar we gebruik maken van de beste productietechnologieën en vanwaaruit we over de hele wereld distribueren. Wat nooit veranderd is, is onze gedrevenheid en passie, net als op dag één. Het verlangen om het altijd beter te doen, om nieuwe ideeën te ontwikkelen, om andere gezichtspunten te zoeken. Het verlangen om uw toekomstige buitenruimte te creëren.



Corradi
OUTDOOR LIVING SPACE




ALBA



the OUTDOOR HEROES.



Neue eckabdeckung
Nieuwe hoekafdekking



DE AUSSENBEREICHE IM RUNDUM-KOMFORT GENIESSEN: EIN TRAUM, DEN VIELE TRÄUMEN.

Auf der Suche nach dem maximalen Wohlbefinden werden heute daher das Out- und das Indoor immer häufiger zu einem einzigen Bereich. Dank der Kombination von Qualität und Design erfüllt Alba Ihnen diesen Traum.

NL OP COMFORTABELE WIJZE DE BUITENRUIMTEN BELEVEN IS EEN DROOM VAN VELEN.

Daarom worden binnen en buiten steeds vaker één ruimte waarin wordt gezocht naar het maximale welzijn. Alba voldoet aan deze wens met een combinatie van kwaliteit en design.


ALBA

DE ALBA IST EIN LAMELLENDACH AUS ALUMINIUM MIT BIS AUF 150° SCHWENKBAREN LAMELLEN, DIE DAS REGULIEREN DES DURCHDRINGENDEN LICHTS UND DER LUFT ERMÖGLICHEN UND DABEI EINE ANGENEHME UMGEBUNG SCHAFFEN.



Im geschlossenen Zustand schützt die obere Abdeckung vor Sonne und Regen. Bei Regen wird das Wasser von der am Umfang verlaufenden Regenrinne aufgefangen und in die Pfeiler geleitet. Bei starkem Regen verhindert ein als optional erhältliches spezielles Kippsystem, dass das Wasser in den Innenbereich der Pergola spritzt.

NL ALBA IS EEN LAMELLENDAK IN ALUMINIUM UITGERUST MET TOT 150° VERSTELBARE LAMELLEN, OM DE HOEVEELHEID LICHT EN LUCHT TE REGELEN EN EEN COMFORTABELE OMGEVING TE CREËREN.

Wanneer ze gesloten is, beschermt de bovenste afdekking tegen zon en regen. Als het regent, wordt het water door de omtrekgoot opgevangen en in de staanders geleid. Bij hevige regenval vermindert een specifiek kantelsysteem, beschikbaar als optie, dat het water in de pergola stuitert.



Spritzschutzsystem
Antispatsysteem



ALBA



DE BEI ALBA WURDE EIN GROSSES AUGENMERK AUF QUALITÄT, EINFACHES DESIGN, EINSATZFLEXIBILITÄT UND ALLGEMEINE BESTÄNDIGKEIT GERICHTET: FAKTOREN, AUF DIE CORRADI SEIT JEHER WERT LEGT.

Dank des linearen Designs und der neu gestalteten Eckabdeckung passt sich Alba sowohl an traditionelle als auch an sehr moderne oder aktuelle Baustile an und bietet verschiedene Installationsmöglichkeiten: selbsttragend mit vier Pfeilern, an der Wand anliegend, in bereits bestehende Umgebungen integriert oder an diese angebaut, ohne senkrechte Pfeiler (Alba Liberty).

NL ALBA WEERSPIEGELT GROTE AANDACHT OP HET GEBIED VAN KWALITEIT, EENVOUDIGE CONSTRUCTIE, FLEXIBEL GEbruIK EN SOLIDITEIT WAAR CORRADI OM BEKEND STAAT.

Met een rechtlijnig design dat wordt benadrukt door de nieuwe restyling van de hoekomkasting, is Alba geschikt voor zowel traditionele als meer moderne of hedendaagse bouwstijlen en kan het op verschillende manieren worden geïnstalleerd: zelfdragend met vier staanders, aan een muur aangebouwd, geïntegreerd of leunend tegen bestaande ruimtes, zonder verticale staanders (Alba Liberty).



Versetzte Pfosten
Naar innen geschoben pilaar



DE ERWEITERBAR
ALBA KANN OHNE DIE ERFORDERNIS WEITERER ZWISCHENPFEILER MIT ZWEI MODULEN GEKOPPELT WERDEN UND ERREICHT SO ABMESSUNGEN VON 600X605 CM.

Komplexere Konfigurationen können anhand einer Kombination mehrerer Module mit gemeinsamen Zwischenpfeilern gebildet werden.

NL UITSCHUIFBAAR
ALBA KAN AFMETINGEN VAN 600 X 605 CM BEREIKEN MET TWEE GEKOOPTELDE MODULES ZONDER TOEVOEGING VAN TUSSENSTAANDERS.

Men kan complexere configuraties creëren door meerdere modules met gedeelde tussenliggende staanders te combineren.



ALBA LIBERTY
Ohne Pfeiler
Zonder verticale staanders

ALBA

DE DER AN DER LÄNGSSEITE MONTIERTE MOTOR VON ALBA IST MIT EINER SCHUTZABDECKUNG VERSEHEN, WELCHE DIE GESAMTHÖHE DER STRUKTUR UM 13 CM ÜBERSCHREITET. VOLLSTÄNDIG GEÖFFNET SIND DIE LAMELLEN VON AUSSEN ERSICHTLICH, DA SIE DIE GESAMTHÖHE UM 9,5 CM ÜBERSCHREITEN.


Entscheiden Sie, in welche Richtung sich die Lamellen Alba öffnen sollen: Möchten Sie Ihren Outdoor-Bereich schützen und Schattenbereiche schaffen oder aber das gesamte Sonnenlicht durchdringen lassen? Mit Alba haben Sie die Wahl.

NL DE MOTOR VAN ALBA IS GEMONTEERD AAN DE ZIJDE IN LENGTERICHTING EN IS VOORZIEN VAN EEN BESCHERMKAP DIE 13 CM BOVEN DE TOTALE HOOGTE VAN DE STRUCTUUR UITSTEKT. DE VOLLEDIG GEOPENDE LAMELLEN ZIJN AAN DE BUITENKANT ZICHTBAAR EN STEKEN MET 9,5 CM BOVEN DE TOTALE HOOGTE UIT.

Bedenk in welke richting u wilt dat de lamellen van Alba worden geopend: wilt u uw outdoor beschermen en schaduwzones vormen, of wilt u dat al het zonlicht naar binnen kan stromen? Met Alba kunt u kiezen.



ALBA



Q
Verdopeling des Zwischenpfeilers
Gedeelde tussenstaanders

DE DIE PROFILE VON ALBA SIND DEZENT: DER QUADRATISCHE PFEILER HAT EINEN QUERSCHNITT VON 11 CM, WÄHREND DER BALKEN MIT INTEGRIERTER REGENRINNE 23X11 CM MISST.

Der Pfeiler von Alba muss nicht zwangsläufig in der Ecke der Konstruktion positioniert sein bzw. kann er für den Erhalt einer noch größeren Beschattungsfläche und für mehr Gestaltungsfreiheit bis zu 1/5 der Gesamtausladung der Konstruktion versetzt werden. Zur Vervollständigung dieses Bereichs kann Alba durch alle Screens aus dem Corradi Angebot, die Glasschiebetüren MyGlass oder die Brise Soleils Aura ergänzt werden.

NL DE PROFIELEN VAN ALBA ZIJN DISCREET: DE VIERKANTE STAANDER HEEFT EEN DOORSNEDE VAN 11 CM, TERWIJL DE BALK - MET GEïNTEGREERDE GOOT - 23 X 11 CM MEET.

De Alba-staander ist nicht an die Ecke von der Konstruktion gebunden und kann bis zu 1/5 der gesamten Ausdehnung der Konstruktion verschoben werden, um eine noch größere Schattungsfläche und mehr Gestaltungsfreiheit bis zu 1/5 der gesamten Ausdehnung der Konstruktion zu erhalten. Um diesen Bereich zu vervollständigen, kann Alba durch alle Screens aus dem Corradi-Angebot, die Glasschiebetüren MyGlass oder die Brise Soleils Aura ergänzt werden.



Q
In Lamellen integrierte LED-Leuchten
Led-verlichting geïntegreerd in de lamellen

DE UM DEN AUSSENBEREICH AUCH ABENDS ZU GENIESSEN, KÖNNEN DIE IN DIE LAMELLEN INTEGRIERTE LED-BELEUCHTUNG UND AN DEN REGENRINNEN ANGEBRACHTE RAY LEUCHTEN GEWÄHLT WERDEN.

Die Beleuchtung kann so eingestellt werden, dass die Lichtstärke abhängig von der jeweiligen Situation verringert werden kann.

NL OM OOK 'S AVONDS TE BLIJVEN GENIETEN VAN DE BUITENRUIMTE KAN JE KIEZEN VOOR DE LEDVERLICHTING GEïNTEGREERD IN DE LAMELLEN EN DE RAY VERLICHTING TOEGEPAST OP DE DAKRAND.

De verlichting kann worden geregeld om de intensiteit afhankelijk van de situatie te verlagen.



HIGHLIGHTS

DE

Maßgefertigt

Abmessungen eines Einzelmoduls bis 450 x 608,3 cm

Möglichkeit einer Kopplung mehrerer Module, ohne den Pfeiler verdoppeln zu müssen

Pfeiler 11 x 11 cm und Balken 23 x 11 cm

Selbsttragend, Wandmontage, integriert oder anliegend an bestehende Konstruktionen, ohne Pfeiler (Alba Liberty)

Bis auf 150° schwenkbare Lamellen

Mit Motorantrieb oder manuell

Möglichkeit, einen oder mehrere rückgesetzter Pfeiler für eine maximale Projektflexibilität

Seitliche Verschlüsse mit vertikalen Screens, Brise-Soleil oder Verglasungen

Das Regenwasser läuft über eine umlaufende Regenrinne und ein in den Pfeiler integriertes Fallrohr ab

System, das verhindert, dass das Wasser bei starkem Regen in den Innenbereich spritzt

In Lamellen integrierte LED-Leuchten

Windgeschwindigkeitsmesser und Regensensor

Sichtbarer Motor

NL

Product op maat

Afmetingen enkele module tot 450 x 608,3 cm

Mogelijkheid om meerdere modules te koppelen zonder het aantal staanders te verdubbelen

Staanders 11 x 11 cm en spant 23 x 11 cm

Zelfdragend of aangebouwd aan de muur, geïntegreerd of tegen bestaande ruimtes zonder staanders (Alba Liberty)

Tot 150° verstelbare lamellen

Gemotoriseerd of handmatig

Mogelijkheid van één of meer ingetrokken staanders voor maximale flexibiliteit in het ontwerp

Laterale sluitingen met verticale screens, brise-soleil of vensters

Regenwaterbeheer via de omtrekgoot en in de staander geïntegreerde regenpijp

Systeem dat voorkomt dat het water bij hevige regen terug naar binnen stroomt

Led-verlichting geïntegreerd in de lamellen


Anemometer en regensensor

Zichtbare motor

ALBA

Farben | Kleuren

Struktur un lamellen
Struktuur en lamellen



Maximale abmessungen
Maximum afmetingen

450 x 608,3 cm



3150 l/h
2 Offene abflüsse
2 Open afvoeren

600 x 608,3 cm



110 Kg / mq (dim. 450 x 608,3 x 280h cm)

Gesamthöhe
Totale hoogte

303 cm

standard



6
Mit geschlossenen Lamellen
Bij gesloten lamellen



3
Mit offenen Lamellen
Open lamellen

373 cm

max

Querschnitt der pfosten
Doorsnede staanders

11 x 11 cm



Master
Somfy IO



Nicht integriert

Niet geïntegreerde

Opt

Stützbalken
Draagbalkgedeelte

11 x 23 h cm



Opt



Opt



Opt

Lamellenabstand
Afstand tussen lamellen

21,5 cm



Integrierte rinnen
Geïntegreerde dakgoten



In den Pfeiler integriertes Fallrohr
In de staander ingebouwde regenpijp



Die maximale Belastung ist auf einen Zustand mit geschlossenen Lamellen und 275 cm Durchgang berechnet. Bei Schnee ist es ratsam, die Lamellen auf 90° zu stellen, um eine übermäßige Anhäufung zu vermeiden.

De maximaal toelaatbare lading is berekend voor gesloten lamellen en een doorgang van 275 cm, dus in het meest ongunstige geval. Wanneer het sneeuwt is het in elk geval raadzaam de lamellen 90° open te zetten, om buitenmatige ophopingen te vermijden.



EINZELMODUL ENKELE MODULE	DOPPELMODUL DUBBELE MODULE	ANZAHL DER PFOSTEN AANTAL STAANDERS	INSTALLATIONSART TYPE INSTALLATIE
------------------------------	-------------------------------	--	--------------------------------------

Freistehend Zelfdragend			4	1
----------------------------	--	--	---	---

Angebaut Aangebouwd			2	2.1 Lamellen an die Tragstruktur Lamellen aan de dragende structuur
------------------------	--	--	---	--

Längsangebaut Aangebouwd in lengterichting			2	2.2 Lamellen ⊥ an die Tragstruktur Lamellen ⊥ aan de dragende structuur
---	--	--	---	--

Angebaut Aangebouwd			1	2.3 Lamellen ⊥ und an tragender Struktur Lamellen ⊥ en aan de dragende structuur
------------------------	--	--	---	---

ALBA LIBERTY Integriert Geïntegreerd		-	0	3
--	--	---	---	---

ALBA LIBERTY Wandmontage Gesteund			0	4
---	--	--	---	---

Corradi Srl

Via M. Serenari, 20
40013 Castel Maggiore BO, Italy
T +39 051 4188 411
E hello@corradi.eu

www.corradi.eu

